


0F30S620W070000**FYA-S180**

FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO PER YAMAHA 250 PREMOTO 3 2019

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Il gruppo mozzo/tamburo, viene fornito pre-assemblato. **IN CASO DI NECESSITA'**, per eseguire una ispezione dello stato delle rampe, seguire la PROCEDURA SMONTAGGIO GRUPPO MOZZO/TAMBURNO indicata più in basso. Inserire il gruppo mozzo/tamburo sull'albero primario.

ATTENZIONE: tra la campana originale ed il mozzo (0F30S620W0701M2) deve essere mantenuto il distanziale della frizione originale, in caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o danni ai particolari. Reinstallare i dischi frizione originali mantenendone la sequenza originale. L'altezza totale del pacco dischi deve risultare 33.6mm ± 0.2mm.

ATTENZIONE: se con il pacco dischi originale fossero presenti due anelli (di cui uno conico), posizionati all'interno di un disco guarnito, metterli da parte e **NON utilizzarli quando si rimonta il pacco dischi sulla frizione STM**. Controllare che la vite fermo arresto tamburo (0F3MR300J070086) non sporga dalla superficie dell'arresto tamburo (0F3MR620S070009) su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3OS620W070007). Verificare che il rasamento appoggio molla secondaria (0F3SR540B140016) sia ben inserito nella sede del tamburo (0F3OS620W0702M2). Inserire la molla secondaria (0S2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3OS620W0702M2) con una piccola quantità di grasso. Verificare che il rasamento appoggio molla primaria (0F3SR540B140015) sia ben inserito nella sede dello spigidisco (0F3OS620W070003). Inserire lo spigidisco (0F3OS620W070003) nelle proprie sedi sul tamburo (0F3OS620W0702M2). Inserire la molla Evoluzione Racing (0S1121) nella sede dello spigidisco (0F3OS620W070003). Lo spigidisco (0F3OS620W070003) viene fornito pre-assemblato con i tre perni di centraggio (0F4UN99ZZ990018), già assemblati nella corretta posizione e con la corretta coppia di serraggio. Per tanto, i tre perni di centraggio (0F4UN99ZZ990018) non sono da serrare ulteriormente e/o rimuovere. Premonire il gruppo arresto molla: tenere il disco spingimolla (0F3CR620E07A008) con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato, inserire il cuscinetto reggisposta (003MG007) al suo interno ed infine il mozzo arresto molla (0F3OS620W070007). Inserire il gruppo arresto molla completo all'interno dello spigidisco (0F3OS620W070003), facendo in modo che le 9 alette del disco spingimolla (0F3CR620E07A008) vadano a sovrapporsi sulle 9 razze della molla (0S1121).

Inserire la rondella dentellata (0F3SR020A220017) con la parte convessa verso l'alto e a seguire il dado (0F3OS620W070013) all'interno del mozzo arresto molla (0F3OS620W070007). Avvitare il dado (0F3OS620W070013) sull'albero primario utilizzando la chiave (0A5MR620B110000), compresa nella confezione, e serrando con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore del veicolo. Si suggerisce inoltre di utilizzare la chiave specifica (002AMS001), non presente nell'imballo, per bloccare lo spigidisco (0F3OS620W070003). Premonire il supporto cuscinetto completo: inserire il cuscinetto ed il centratore dell'asta (recuperati dalla frizione originale) nella sede del supporto cuscinetto (0F3OS620W070004) e fissarli con l'apposito registro. Posizionare il supporto cuscinetto completo nell'apposita sede dello spigidisco (0F3OS620W070003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature e fissarlo con le sei viti (901VT123) e le sei rondelle antisivitamento (901RD007).

A montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura, quindi rimontare il carter. Porre una quantità di pasta sigillante per motori lungo il profilo del carter frizione. Montare la flangia (0F3OS620W070068) avendo cura di centrare i fori vite. Mantenere l'o-ring originale sul cover frizione e ultimare il montaggio di quest'ultimo.

PROCEDURA SMONTAGGIO GRUPPO MOZZO/TAMBURNO

ATTENZIONE: eseguire questa operazione solo dopo aver smontato la frizione dall'albero del cambio. Rimuovere la vite di fermo arresto tamburo (0F3SR300J070086), ruotare di 60° in senso orario l'arresto tamburo (0F3SR300S100009) e poi estrarlo. A questo punto è possibile separare mozzo (0F3OS620W0701M2), tamburo (0F3OS620W0702M2) e sfere (001MG025).

PER RIASSEMBLARE IL GRUPPO: collocare le 6 sfere (001MG025) al fondo delle scanalature del mozzo (0F3OS620W0701M2) applicando una piccola quantità di grasso, quindi posizionare il tamburo (0F3OS620W0702M2) sul mozzo (0F3OS620W0701M2) in posizione di riposo. Posizionare l'arresto tamburo (0F3SR300J070086) sul mozzo (0F3OS620W0701M2), allineando le sue tre alette con le relative sedi sul mozzo (0F3OS620W0701M2), poi ruotarlo sino ad allineare i fori tra i due pezzi, ed infine reinserirne completamente la vite (0F3SR300J070086). Verificare che l'arresto tamburo (0F3SR300J070086) sia correttamente bloccato sul mozzo (0F3OS620W0701M2) e che la vite (0F3SR300J070086) non sporga dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3OS620W070007).

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
- LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBLIGATO DI AGGIORNAMENTO.
- I PRODOTTI STM ITALY SRL SONO DO SOLO ESCLUSIVO PER LE COMPETIZIONI, POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE IN PISTA.
- LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE CON UNA TECNICHE APPROPRIATE.
- PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESSERE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESenza DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.
- ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTE O DANNEGGiate NELLA CONFEZIONE.
- ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.
- ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NORME PER LA CURA E PULIZIA DEL PRODOTTO

- PARTI ANODIZZATE e/ o LEXAN: NON USARE sulle parti anodizzate sia lucide che opache o sulle componenti in lexan alcun tipo di sgrassatore a base acida o alcalina. Usare esclusivamente saponi a base neutra.
 Consigliamo di utilizzare un panno in microfibra o spugna sintetica morbida non abrasiva, umida e pulita per evitare abrasioni e graffi sulle superfici.
 E' invece vietato l'uso di detergenti contenenti alcol o prodotti chimici aggressivi, ma anche liquidi per la pulizia dei vetri.
 Lavare sempre la moto fredda, mai calda.
 Non utilizzare ultrasuoni macchine per la pulizia a vapore o qualsiasi tipo di sistema per il lavaggio ad alta pressione o con alte temperature d'esercizio, qualsiasi tipo di lavaggio di questi tipi può danneggiare, rovinare permanentemente le superfici anodizzate o il lexan.


STM ITALY
Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)
www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com



0F30S620W070000**FYA-S180**

YAMAHA 250 PREMOTO 3 2019

SLIPPER CLUTCH KIT



INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Drum/Hub group is supplied pre-assembled. **IN CASE OF NEED**, to perform a ramp condition inspection, see below the DRUM/HUB UN-INSTALL PROCEDURE. Position the Drum/Hub group on the drive shaft.

ATTENTION: between the original basket and the hub (0F30S620W0701M2) you must keep the washer of the original clutch, otherwise there could be generated malfunctions and/or damage to the parts.

Reinstall the original clutch plates, keeping as well the original sequence. Total height of the stack must be 33.6mm ± 0.2mm.

ATTENTION: if inside the original plates kit there are two rings (one of them is conical), take them apart and NOT use them when installing the STM clutch.

Check that the drum stopper lock screw (0F3SR300J070086) do not stick out from the surface of the drum stopper (0F3MR620S070009), where the spring stopper hub (0F30S620W070007) will be placed.

Verify that the secondary spring support (0F3SR540B140016) is well inserted in the drum (0F30S620W0702M2) seat.

Place the secondary spring (0S2085) in the drum (0F30S620W0702M2) housing with a small amount of grease.

Verify that the primary spring support (0F3SR540B140015) is well inserted in the pressure plate (0F30S620W070003) seat.

Insert the pressure plate (0F30S620W070003) in the drum(0F30S620W0702M2). Insert the Evoluzione primary spring (0S1121) in the pressure plate (0F30S620W070003) housing. The pressure plate (0F30S620W070003) is supplied pre-assembled with three centering pins (0F4UN99ZZ990018). These centering pins (0F4UN99ZZ990018) are correctly tight already, is not necessary to over tight and/or remove.

Pre-assemble the spring stopper group: keep the spring stopper plate (0F3CR620E07A008) with the groove for the bearing facing up as illustrated, insert the ball bearing (003MG007) and then the spring stopper hub (0F30S620W070007). Insert the spring stopper group into the pressure plate (0F30S620W070003) making the 9 wings of the spring stopper plate (0F3CR620E07A008) overlap the 9 spring (0S1121) tips.

Insert the notched washer(0F3SR020A220017) with the convex part facing up and then the nut (0F30S620W070013) in the spring stopper hub (0F30S620W070007). Tighten the nut (0F30S620W070013) onto the drive shaft, using the tool (0A5MR620B110000), provided with the clutch, locking with a dynamometric wrench to the torque suggested by the bike manufacturer. To lock the pressure plate (0F30S620W070003) we suggest to use the specific tool (002AMS001) not supplied with the clutch.

Pre-assemble the complete bearing rest: mount the clutch pushrod piece and the bearing of the original clutch into the bearing rest (0F30S620W070004) housing, fixing them with the dedicated adjuster device.

Position the complete bearing rest into the relevant opening of the pressure plate (0F30S620W070003) taking care to correctly place it in the openings and fix it with the six screws (901VT123) and with the notched washers (901RD007).

Once the assembly is completed, repeatedly operate the clutch lever to check that pressure plate correctly performs the opening and closing movements, then mount the clutch guard.

Use an amount of motor sealing gasket (on carter clutch. Assembly the flange (0F30S620W070068) taking care to align screw holes. Using the original clutch cover o-ring, complete the assembly.

DRUM/HUB UN-INSTALL PROCEDURE

ATTENTION: DO NOT perform this operation before having taken out the clutch from the bike. Remove the drum stopper lock screw (0F3SR300J070086), rotate the drum stopper hub (0F3SR300S100009) clockwise by 60° and then remove it. The drum (0F30S620W0701M2), the hub (0F30S620W0702M2) and the balls (001MG025) can now be separated.

TO RE-ASSEMBLE THE GROUP: place the 6 steel balls (001MG025) at the bottom of the grooves of the hub (0F30S620W0701M2) using a small amount of grease, then position the drum (0F30S620W0702M2) onto the hub (0F30S620W0701M2) in an at-rest position. Position the drum stopper hub (0F3SR300J070086) on the hub (0F30S620W0701M2), aligning its three wings with the three housings on the hub (0F30S620W0701M2) , then rotate it until the holes of the two parts are aligned, and finally completely re-insert the screw (0F3SR300J070086). **Check that the drum stopper (0F3SR300J070086) is correctly locked on the hub (0F30S620W0701M2) and that the drum stopper lock screw (0F3SR300J070086) do not stick out from the surface where the spring stopper hub (0F30S620W070007) will be placed.**

GENERAL SAFETY REGULATIONS

-IN THIS SHEET ARE REPORTED THE DIRECTIONS TO PERFORM CORRECTLY THE CLUTCH ASSEMBLY OPERATIONS
-STM RESERVES THE RIGHT, WITHOUT NOTICE, TO INTRODUCE ANY TECHNICAL CHANGE WHENEVER DEEMED IT TO BE NECESSARY TO IMPROVE FUNCTION AND QUALITY OF THE PRODUCTS.

-STM ITALY SRL PRODUCTS ARE EXCLUSIVELY INTENDED FOR COMPETITION, NOT SUITABLE ON MOTORCYCLES ON PUBLIC ROADS.

-ANY ASSEMBLY OR REPAIR MUST BE PERFORMED BY A SKILLED TECHNICIAN AND MUST BE SCRUPULOUSLY OBSERVED.

-BEFORE MOUNTING THE CLUTCH MAKE A COMPLETE INSPECTION OF THE MOTORBIKE COMPONENTS, IN ORDER TO VERIFY THE POSSIBLE PRESENCE OF FAULTS OR ANOMALIES ON THE VEHICLE.

-MAKE SURE THAT THERE ARE NO MISSING/DAMAGED PARTS IN THE CLUTCH KIT.

-SOME PARTS OF THE CLUTCH AND ITS COMPONENTS CAN HAVE SHARP SURFACE: HANDLE WITH CARE.

-SOME COMPONENTS OF THE CLUTCH, BECAUSE OF THEIR SMALL DIMENSIONS CAN BE SWALLOWED: KEEP AWAY FROM CHILDREN.

RULES FOR PRODUCT CARE AND CLEANING

ANODIZED and/or LEXAN PARTS: DO NOT USE on both glossy and matt anodized parts or on lexan components any type of acid or alkaline based degreaser. Use only neutral-based soaps.

We recommend using a soft, non-abrasive, damp and clean microfiber cloth or synthetic sponge to avoid abrasions and scratches on surfaces. However, the use of detergents containing alcohol or aggressive chemical products, but also pickling agents or acids is prohibited.

Always wash your motorcycle cold, never hot.

Do not use pressure washers, steam cleaning machines or any type of high pressure washing system or with high operating temperatures, any type of washing of these types can damage or permanently ruin the anodized surfaces or lexan.

STM ITALY
Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)
www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com

